

SUSPENTE PIVOTANTE

CE



DOMAINES D'UTILISATION

- ▶ Accessoire de suspension de plafonds en plaques de plâtre.
- ▶ Assure la liaison entre fourrure et tige filetée diamètre 6 mm.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Trou fileté de diamètre 6 mm au pas de 100.
- ▶ Utilisation sur tous types de fourrures.
- ▶ Mixtes F45 – F47.
- ▶ Nombre de suspentes pivotantes : 1,8 à 2,7 au m².
- ▶ Distance entre deux cavaliers : 1,20 ml maximum.
- ▶ CE selon la norme NF EN 13964. Conforme au DTU 25.41.
- ▶ Les résultats d'essais de traction sont supérieurs à la réglementation (rapport d'essai disponible sur demande).

Selon le DTU 25.41, la charge de service couple fourrure / suspenste doit être au minimum de 25daN avec un coefficient de 3 pour la charge de rupture.

MISE EN ŒUVRE

- ▶ Se pose en pivotant la suspenste par 1/4 de tour sur la fourrure.
- ▶ La mise en œuvre (portée et entraxe) doit respecter les règles définies par le DTU 25.41.

SUSPENTE PIVOTANTE

CONDITIONNEMENT

- ▶ Boîtes de 100 pièces.
- ▶ 200 boîtes par palette.
- ▶ Palette de 20 000 pièces.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Longueur (mm)	Nombre de pièces / boîte
3491290010553	64986-01	SUSPENTE PIVOTANTE GYPSO	100	100