



## IBR revêtu kraft

**Best seller** – le rouleau de laine de verre de référence à avoir en stock

### UNE SEULE COUCHE SUFFIT !

- Jusqu'à  $R = 10 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$  pour une couche d'IBR 400 mm

### CONFORT DE POSE

- La Nouvelle Laine est douce au toucher, la découpe est facile

### SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE

- Rouleau fortement comprimé pour un encombrement réduit sur chantier et un transport optimisé, diminuant l'émission de gaz à effet de serre
- Format des rouleaux adapté pour une manipulation aisée par une seule personne
- Rouleau qui se déroule tout seul à l'ouverture
- Quadrillage sur le revêtement kraft permettant de simplifier la découpe



✓ ROULEAU EN LAINE DE VERRE REVÊTU D'UN SURFAÇAGE KRAFT QUADRILLÉ 100 X 100 MM SUR UNE FACE

**Bon à savoir :** pour une bonne gestion de la vapeur d'eau et de l'étanchéité à l'air en isolation des combles perdus, utiliser la membrane Vario® Xtra. Hygro-régulante, elle fonctionne partout, pour toutes les zones climatiques. À retrouver p. 156.



### Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	$\lambda_D$	0,040	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T1	
Réaction au feu	Euroclasse	F	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	4	kPa.s/m <sup>2</sup>

Isolant thermique certifié :

02/018/052

Déclaration des performances (DoP) : 0001-04

Avis Technique :

DTA 20/15-356 Isolation des combles  
DTA n° 20/14-335\_V1 Vario®/Vario® Xtra  
et Stopvap/Stopvap90 application toiture



### Références & conditionnement

	RÉF.	R <sub>D</sub>	EP.	LON.	LARG.		COND.		DISPO.
	Isover	m <sup>2</sup> .K/W	mm	m	m	rlx/pal	m <sup>2</sup> /rlx	m <sup>2</sup> /pal	
<b>Max</b>	66826	10,00	400	2,00	1,20	24	2,40	57,60	A
<b>Max</b>	64732	8,00	320	2,40	1,20	24	2,88	69,12	A
<b>Max</b>	68798	7,50	300	2,60	0,60	48	1,56	74,88	B
<b>Max</b>	84913	7,50	300	2,60	1,20	24	3,12	74,88	A
<b>Mix</b>	92889	6,50	260	3,00	1,20	24	3,60	86,40	A
<b>Mix</b>	85501	6,00	240	3,50	0,60	60	2,10	126,00	B
<b>Mix</b>	85496	6,00	240	3,50	1,20	30	4,20	126,00	A
	85495	5,50	220	4,00	1,20	30	4,80	144,00	B
	71913	5,00	200	4,50	0,60	72	2,70	194,40	B
	72018	5,00	200	4,50	1,20	36	5,40	194,40	A
	72191	4,00	160	5,50	1,20	36	6,60	237,60	A
	72190	3,50	140	6,00	1,20	36	7,20	259,20	B
	72189	3,00	120	7,00	1,20	36	8,40	302,40	A

### Aides financières :

Trois niveaux permettent d'accéder à des aides financières et fiscales, plus de détails p. 11

Niveau 3  
Niveau 2  
Niveau 1

### Mix & Max Grenelle :

Produit de la gamme **Max Grenelle**  
Produit de la gamme **Mix Grenelle**

### Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.  
B, produit disponible sur fabrication.

### Forme de conditionnement :

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.