

# TRAITEMENT BOIS POUTRES - CHARPENTES



## PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES :

- Traitement curatif et préventif, il convient pour les bois attaqués par les insectes et en prévention pour les bois sains.
- Idéal tous bois pour le traitement des poutres et charpentes intérieures.
- Insecticide puissant.
- Protection longue durée (20 ans)\*.
- Produit liquide incolore.
- Prêt à l'emploi.
- Non gras, il peut être recouvert après séchage complet par de multiples finitions : lasures, vernis, vitrificateurs parquets, peintures, huiles pour bois, ébénisterie.
- TP8-Protection contre les insectes à larves xylophages et les termites.

## COMPOSITION :

- Émulsion d'huile dans eau (EW), prête à l'emploi.
- Insecticide : Permethrine (CAS : 52645-53-1) : 0.645% (technique) (m/m).

## PRÉPARATION :

- À utiliser sur des bois exempts de finition pour permettre une meilleure pénétration du produit.
- Décaper ou poncer au papier de verre les bois déjà peints ou lasurés.
- Dépoussiérer.

## APPLICATION :

### Traitement des bois sains :

- Badigeonner abondamment toutes les surfaces accessibles à raison de 1 litre pour 5m<sup>2</sup> en deux applications espacées de 1 heure.
- Insister sur les parties encadrées.
- Pulvériser les faces et zones difficilement accessibles.

### Traitement curatif des bois attaqués :

- Sonder le bois pour déterminer les zones attaquées.
- Éliminer les parties attaquées pour mettre à nu le bois sain et remplacer ou renforcer les éléments en bois trop affaiblis.
- Badigeonner abondamment toutes les surfaces accessibles à raison de 1 litre pour 3m<sup>2</sup> en trois applications espacées de 1 heure. Insister sur les parties encadrées.
- Pulvériser les faces difficilement accessibles.
- Attendre 24 heures pour appliquer une éventuelle finition. Pour traiter curativement les termites, agir selon les prescriptions d'un spécialiste.

### Rendement :

- En curatif : sur support attaqué : 3m<sup>2</sup>/L en 3 couches.
- En préventif : sur support sain : 5m<sup>2</sup>/L en 2 couches.

### Finition :

- Peut être recouvert après séchage complet par une finition : peinture, vernis, lasure...



## NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

- Nettoyer à l'eau directement après application.

## SÉCURITÉ :

- En cas de pulvérisation, porter des équipements de protection des yeux, des mains et des voies respiratoires.
- ATTENTION: Risque d'autocombustion des textiles et outils souillés par le produit.
- À éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.
- Pour des renseignements complets, consulter la fiche de données de sécurité.

## CONSERVATION :

- Le produit se conserve 3 ans après fabrication dans son emballage fermé d'origine et stocké à l'abri des intempéries.
- Date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.
- Craint le gel. Les conditions de stockages optimales du produit se situent entre +5°C et +25°C.

\*Indique que ce produit a été testé conformément au règlement produit BIOCIDE (UE) N°528/2012 en vigueur. Le produit Traitement Bois Poutres - Charpentes ELOS a passé les tests d'efficacité préventive selon les recommandations de la norme EN 599-1. Le produit Traitement Bois Poutres - Charpentes ELOS a passé les tests d'efficacité curative selon les recommandations de la norme EN 14128.

# TRAITEMENT BOIS POUTRES - CHARPENTES



## RESPONSABILITÉ :

La société exploitant la marque ELOS décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

## LA GAMME ELOS :

Gencod	Code	Désignation Article	Contenance (l)
3491290047450	589872	TRAITEMENT POUTRES - CHARPENTES AQUEUX ELOS	5
3491290024260	447882	TRAITEMENT POUTRES - CHARPENTES AQUEUX ELOS	25