

LIENS À BOUCLES RECUITS

DESRIPTIF

- Accessoires permettant de ligaturer des éléments ensemble.
- Il existe différentes longueurs de liens à boucles suivant les dimensions de sections à attacher.

DOMAINES D'UTILISATION

- Dans la construction, sa principale fonction est de ligaturer les fers à béton pour les maintenir en position pendant le coulage du béton.
- Il permet également de fixer les clôtures, brises vue ou ferrailages mais aussi de fermer les sacs de gravats.

CARACTÉRISTIQUES

- Diamètre : 1,1 mm.
- Matière : Acier recuit.

MISE EN ŒUVRE

- S'utilise avec un lieur automatique de liens à boucles.
- Veiller à ne pas trop torsader le lien à boucles pour éviter qu'il ne se casse.

REMARQUE

- Quantité de liens par botte approximative.

STOCKAGE

- À stocker dans un endroit sec pour éviter une rouille prématurée de la botte de liens.



LIENS À BOUCLES RECUITS

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque OBRA décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME OBRA

Gencod	Code	Désignation Article	Nombre liens/botte	Longueur (mm)
3491290081799	746626-01	Liens à Boucles Recuits 120 mm OBRA	1000	120
3491290081805	746627-01	Liens à Boucles Recuits 120 mm OBRA	5000	120
3491290081812	746628-01	Liens à Boucles Recuits 140 mm OBRA	1000	140
3491290081829	746629-01	Liens à Boucles Recuits 160 mm OBRA	1000	160