

Certificat

PRODUITS DE BARDAGES RAPPORTÉS, VÊTURES ET VÊTAGES & HABILLAGES DE SOUS TOITURE

Fibres Ciment

CEDRAL CLICK

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification Produits de Bardages rapportés, Vêtures, Vêtage et Habillage de sous-toiture (QB15) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **Etex France Exteriors**
2 rue Charles Edouard Jeanneret
FR-78300 POISSY

Usine **BE-1880 KAPELLE OP DEN BOS**

le droit d'usage de la marque QB Produits de bardages rapportés, vêtures et vêtages & habillages de sous-toiture pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision d'admission n° 262-20-115 du 02/04/2015
Décision de reconduction n° 20-115-V1 du 25/02/2021
Cette décision se substitue à la décision n° 677-20-115 du 18/01/2019

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> (*) pour en vérifier sa validité

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon norme NF EN 12467

- Composition
- Epaisseur
- Résistance en flexion à l'état humide
- Conformité à l'évaluation d'aptitude à l'usage du procédé publiée sur le site internet du CSTB <http://evaluation.cstb.fr> (*)

(*) dans le moteur de recherche, mentionner le nom du titulaire ou du produit et sélectionner le type de prestation « ATec », « ATex », « ATT » ou « Certification »

Ce certificat comporte 2 pages + 2pages d'annexes.

Correspondant :

Jacques PAJARES

Tél. : 01 64 68 83 55

Pour le CSTB
Pour le Président

Edwige PARISEL

Décision n° 20-115-V1 du 25/02/2021

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Composition

- Composition du produit validée lors de l'évaluation.

Épaisseur et sa tolérance

10 mm	± 1.2 mm
-------	----------

Résistance en flexion à l'état humide

NF EN 12467
≥ 7 MPa

CHAMPS DU CERTIFICAT

Aspects

- relief bois
- lisse bois

Coloris

- Finition naturelle avec traitement de protection hydrofuge
- 27 finitions par peinture acrylique : blanc Everest, beige sahara, brun, brun foncé, gris, blanc crème, safran, vert, beige Rif, bleu Lavande, bleu Lilas, brun Atlas, gris cendre, vert Cévennes, vert oriental, chocolat, vert foncé, orange brun, rouge, noir, poirier, merisier, noyer, vanille, jaune sable, bleu scandinave, schiste

Marquage du produit mis en place par le fabricant

Traçabilité du lot de fabrication :

Nom du produit (Cedral Click)

Date et heure de production (JJ-MM-AA, HH :MM)

Annexe du Certificat

Décision n° 20-115-V1 du 25/02/2021

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NON CERTIFIÉESGamme de longueurs et leurs tolérances

(mm)	Rectifié (pour usage en bardage) (mm)
≤ 3 600	± 5

Gamme de largeurs et leurs tolérances

(mm)	Rectifié (pour usage en bardage) (mm)
≤ 190	± 2

Rectitude des bords

≤ 3 mm/m

Equerrage

≤ 3 mm/m

Autres caractéristiquesDensité sèche ou humide

NF EN 12467
Densité sèche ≥ 1,3

Contrôle de l'aspect de chaque élément

- selon méthode interne

PLANS

