

LES LAMBRIS DE SOUS-FACE

D'aspect traditionnel ou contemporain, nos lambris habillent la sous-face de vos débords de toit, balcons, auvents, porches, coursives et halls traversants...

Neuf ou rénovation, maison individuelle, logement collectif ou bâtiment tertiaire nous avons le lambris adapté à **vos** projets.



LES + PRODUIT :

AUCUN ENTRETIEN

Nos lambris PVC de sous-face ne nécessitent aucun autre entretien qu'un nettoyage occasionnel à l'eau savonneuse ou nettoyeur haute pression.

ESTHETIQUE

5 profils et divers coloris unis et imitations bois répondent à tous styles d'architectures.

GARANTIES

Pour une meilleure garantie, nos lambris unis sont teintés dans la masse et disposent d'un classement au feu, d'une garantie décennale et d'un avis technique (lambris SER)

LES PROFILS


Les lambris (frisette ou cache-moineaux) aux aspects de frisettes ou de planches répondent aux différents styles d'architectures. L'emboîtement anti-retour des lames facilite leur mise en oeuvre.

La qualité de nos matériaux de synthèse imputrescibles dispense de tout entretien. Elle confère à nos lambris une grande résistance aux intempéries, aux ambiances corrosives, aux UV et au vieillissement.




LES COLORIS

LES UNIS - Teintés masse



LES PLAXÉS



AUTRES FABRICATIONS

LAMBRIS ALIMENTAIRE



Lambris alimentaire ou de décoration



Plus d'informations sur ce produit ! contactez le commercial de votre secteur, page 85.

LAME BARDEX



Lame alvéolaire réversible aspect lambris

Retrouvez notre gamme BARDEX page 68



CHOISIR SON LAMBRIS


Type	Aspect	largeur	Longueur*	épaisseur	Les unis					Les plaxés		
					B	S	G	N	AN	C	L	A
SE254	Frisette	25cm	4m	10mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SER254					QB	QB	QB	QB	QB			
ST254					✓							
SL254	Planche	10cm			✓	✓	✓	✓	✓			
SME254	Planchette				✓	✓	✓					
SB104					✓							

*longueurs spéciales, consultez notre tarif en vigueur.

LES PRINCIPAUX ACCESSOIRES

Une large gamme d'accessoires fixés à la charpente ou à la maçonnerie garantissent le maintien, la jonction et la finition soignée des éléments de sous-face ou la ventilation de la charpente. Les lames de lambris doivent être maintenues au moyen de clips de fixation Inox (SB3A) au minimum tous les 60cm*.

*Pour certains coloris ou certaines contraintes géographiques et climatiques, se référer à la notice de pose disponible sur le site www.m-e-p.fr



(De nombreux autres accessoires sont disponibles, consultez notre tarif en vigueur).