



EDIA

ADHÉSIF DE MASQUAGE

■ *Descriptif*

- Adhésif de masquage, de fixation et de maintien lors de travaux de peinture, plâtrerie, carrelage et traitement du bois.
- Utilisation en intérieur.
- Imperméable aux solvants des peintures, lasures et vernis.

■ *Avantages*

- Résistant à l'humidité.
- Adapté à la peinture au pinceau et au pistolet.
- Résistant aux produits chimiques.
- Bonne conformabilité et souplesse.
- Forte adhésion sur différents substrats.
- Découpe à la main et bonne résistance au déchirement longitudinal.
- Bonne résistance aux solvants.
- Bonne accroche à la peinture.
- Bonne adhésion instantanée et pouvoir de maintien.
- Pas de transfert d'adhésif et déroulement contrôlé.

■ *Caractéristiques*

- Support : Papier de masquage.
- Masse adhésive : Base caoutchouc naturel.
- Couleur : Jaune.
- Épaisseur totale : 135 µm.
- Résistance à la rupture : 2,4 kg/cm.
- Allongement : 9 %.
- Pouvoir adhésif : 180 g/cm.
- Tack à la bille : 3 cm.
- Température de mise en œuvre : entre 10 °C et 35 °C.

■ *Mise en œuvre*

- Stocker dans un endroit propre et sec.
- La température conseillée est de 21 °C et 50 % d'humidité relative recommandé.
- Se retire sans trace, à titre indicatif, 24 h à l'extérieur exposé aux UV et jusqu'à une semaine à l'intérieur à l'abri des UV, après la pose.

■ *Responsabilité*

La société exploitant la marque EDIA décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

■ *La gamme EDIA*

Gencod	Code	Désignation Article	Largeur (mm)	Longueur (m)
3491290024291	448547-01	ADHÉSIF DE MASQUAGE 24 H EDIA	24	50
3491290024307	448551-01	ADHÉSIF DE MASQUAGE 24 H EDIA	48	50

