



Vous êtes ici :

Parois verticales ▶ Isoler les murs intérieurs ▶ Isoler les murs par l'intérieur en contre-cloison

Isoler les murs par l'intérieur en contre-cloison

Rockplus Premium nu

Panneau mono-densité non revêtu.

LES + PRODUIT

- Confort de pose : douceur au toucher
- Excellente performance thermique : λ 32
- Confort d'été maximal
- Étiquetage sanitaire A+
- Stabilité mécanique et dimensionnelle
- Excellent confort acoustique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réaction au feu (Euroclasse).....	A1
Conductivité thermique (W/m.K).....	0,032
Masse volumique nominale (kg/m ³).....	65
Critère de semi-rigidité.....	Certifié ACERMI
Longueur (mm).....	1350
Largeur (mm).....	600
Tolérance épaisseur.....	T3
Stabilité dimensionnelle.....	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle....	WS
Transmission de vapeur d'eau.....	MU1
Étiquetage sanitaire.....	A+

DIPLÔMES

ACERMI ■ 18/015/1333
KEYMARK ■ 008-SDG5-1333
DoP ■ CPR-DoP-FR-099

Rockplus Premium nu peut être utilisé pour l'isolation des murs des cabanons et abris de jardin, ainsi que pour l'isolation des murs des garages.

Il peut être utilisé en contre-cloisons sur ossature ou maçonneries.

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de m ² /colis	Nombre de colis/palette	Nombre de pièces/palette	Nombre de m ² /palette	Camion tautliner m ² /chargement (22 palettes)	Classe de produit	Code EAN
265775	1350 x 600 x 75	2,30	4	3,24	16	64	51,84	1140,48	A	3537311023918
265776	1350 x 600 x 101	3,15	3	2,43	16	48	38,88	855,36	A	3537311023925
265777	1350 x 600 x 120	3,75	3	2,43	12	36	29,16	641,52	A	3537311023932
265778	1350 x 600 x 140	4,35	3	2,43	12	36	29,16	583,20*	A	3537311023949
265779	1350 x 600 x 160	5,00	2	1,62	16	32	25,92	518,40*	A	3537311023956
265930	1350 x 600 x 192	6,00	2	1,62	12	24	19,44	427,68	A	3537311023987
265780	1350 x 600 x 200	6,25	2	1,62	12	24	19,44	427,68	A	3537311023963

*20 palettes

Concernant les classes de produit, se référer au document Qualité de service en vigueur



Vous êtes ici :

Parois verticales ► Isoler les murs intérieurs ► **Isoler les murs par l'intérieur en contre-cloison**



PERFORMANCES FACE AU FEU

Réaction au feu

Rockplus Premium nu est incombustible ; il ne contribue donc pas au développement de l'incendie (Euroclasse A1).

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

		Rw (C;Ctr) en dB	
		R _A	R _{Atr}
MUR BÉTON	Mur béton 160 mm non isolé.	57 (-2 ; -7)	
		55	50
MUR PARPAINGS ENDUIT 15 MM	Mur béton 160 mm, Rockplus Premium nu 120 mm posé derrière ossature métallique, lame d'air ép. 10 mm, montants M48/50 simples espacés de 400 mm, plaque de plâtre BA13.	74 (-2 ; -8)	
		72	66
MUR PARPAINGS ENDUIT 15 MM	Mur en parpaings creux 200 mm enduit sur une face (ép. 15 mm) non isolé.	53 (-1 ; 4)	
		52	49
MUR PARPAINGS ENDUIT 15 MM	Enduit 15 mm, mur en parpaings creux 200 mm, Rockplus Premium nu 120 mm posé derrière ossature métallique, lame d'air ép. 10 mm, montants M48/50 simples espacés de 400 mm, plaque de plâtre BA13.	73 (-2 ; -9)	
		71	64