

**FICHE TECHNIQUE****SIN 230****PROVENANCE**

Schiste espagnol de la région de Carballeda.  
Carrière Fontelas LV-27 (Lousaval)

**REFERENCE COMMERCIALE**

SIN 230

**ASPECT**

Couleur noire  
Epaisseur et planéité régulières

**DOMAINE D'UTILISATION**

Ardoise fine pour toiture en 1er choix - 1er tri, épaisseur 3,2 mm, 3,5 mm et 4 mm, gamme Domaine 3,5 mm 4,5 mm.  
Schiste bien adapté en climat maritime et air salin.  
La faible teneur en carbonate de calcium CaCo<sub>3</sub> lui autorise la pose en verticale sans risque de blanchissement dans le temps.

**POSE**

La pose est traditionnelle aux crochets.

<b>CARACTERISTIQUES</b>	<b>SIN 230</b>
Masse volumique gr/cm <sup>3</sup>	2.79
Absorption d'eau en masse %	0.24
Résistance à la flexion MPA:	
longitudinal	62
transversal	59
Carbonate de Calcium CaCo <sub>3</sub>	≤ 0,1%

**AGREMENT**

Conforme à la Norme Française 12326-1  
Conforme à la Norme Européenne 12326-2 [A1, T1, S1]