



# Guide d'entretien lames vinyles à clipser



## Secteur résidentiel

Pour sol vinyle clipsable protégé par un vernis PUR dans l'habitation

*Revêtements: Edilis Clip 30, Edilis Clip 55.*

### Mesures préventives

Afin de conserver votre sol en bon état, nous vous conseillons de placer un paillason devant toutes les entrées afin d'éliminer les particules abrasives amenées par les chaussures, réduisant ainsi les dégâts. Ils sont à nettoyer ou à changer régulièrement afin d'éviter l'introduction de la plus grande partie des saletés et de réduire la sollicitation mécanique du sol.

Évitez les chaises avec des patins défectueux ou absents ainsi que des rouleaux non adaptés qui détruisent la protection de la surface et du revêtement de sol. L'utilisation de patins et de rouleaux souples spécialement conçus pour chaises et meubles est impérativement recommandée.

### Nettoyage après la pose

Avant son utilisation, le revêtement de sol nouvellement posé doit subir un nettoyage de fin de chantier pour supprimer les résidus de pose et de construction ainsi que les saletés.

Pour ce faire, utilisez un produit nettoyant dilué selon prescription. En cas de faible encrassement, diminuez la concentration en fonction du degré d'encrassement du revêtement posé. Nettoyez le sol en 2 passages avec des serpillières bien essorées. Ensuite, neutralisez avec de l'eau claire. Évitez la formation de flaques.

### Nettoyage d'entretien

Élimination de la poussière : la suppression des dépôts de poussière et de saletés est à effectuer par lavage avec un applicateur d'entretien légèrement humidifié.

Pour décoller les saletés adhérentes, diluez un produit nettoyant à l'eau ; suivant l'importance d'encrassement, lavez en 1 ou 2 passages avec un applicateur d'entretien adapté bien essoré.

Pour un nettoyage rapide et simple des habitations peu sales et peu fréquentées, un balai serpillère avec réservoir est une très bonne alternative.

### Détachage

Les taches récalcitrantes et les marques de talons, qui ne s'enlèvent pas par les méthodes d'entretien et de nettoyage courantes, s'éliminent avec un produit nettoyant et un chiffon. Ensuite, lavez le sol avec de l'eau claire. Si possible, essuyez les taches immédiatement, car certaines taches s'incrument dans le revêtement avec le temps et ne se laissent supprimer que difficilement ou pas entièrement.

## **Nettoyage intensif**

Le nettoyage intensif du revêtement de sol est nécessaire :

- Pour enlever les saletés récalcitrantes et les résidus qui ne s'enlèvent pas avec les méthodes de nettoyage courant.
- Avant le traitement d'entretien/rafraîchissement du revêtement de sol avec une dispersion polymère.

Pour ce faire, pulvérisez un produit nettoyant dilué selon prescription sur le sol. Après le temps d'action indiqué, brossez la surface. Evitez la formation de flaques.

### **Temps d'action :**

Jusqu'à 5 minutes, en fonction des résidus tenaces à éliminer

### **Rinçage**

Retirez l'eau sale avec des serpillières bien essorées ou un aspirateur à eau (p.ex. un appareil à injection-extraction équipé de l'adaptateur pour sol dur). Ensuite, rincez le sol avec de l'eau claire, si possible tiède, jusqu'à ce que tous les résidus de saleté et de produit de nettoyage soient entièrement enlevés (l'eau utilisée ne mousse plus !)  
Evitez la formation de flaques et d'humidité stagnante.

Remarque : si une couche de protection de revêtement n'est pas prévue par la suite, utilisez une brosse à récurer.

## **Rafraîchissement du protecteur de surface**

Après une utilisation longue et soutenue, si vous constatez des phénomènes d'usure sur la surface du sol, nous vous conseillons d'effectuer un nettoyage intensif minutieux avec un produit d'entretien adapté suivi du rafraîchissement de la protection de surface.

Pour la mise en place de la pellicule d'entretien, répartissez uniformément une couche fine de produit pour parquet (mat ou brillant) non diluée sur le sol. Utilisez un balai serpillière large non peluchant. Quand la couche est sèche et résistante à la marche (après env. 1 heure), appliquez une deuxième couche d'entretien afin d'augmenter la protection. Appliquez les couches en les croisant. Après le séchage de la dernière couche pendant une nuit, le revêtement de sol est prêt pour la remise en service.

Quand la pellicule d'entretien présente des phénomènes d'usure ou bien s'est usée avec le temps, celle-ci peut être rafraîchie par un nouveau traitement avec un produit spécial pour parquet. Nettoyez minutieusement le sol avec un produit nettoyant, lavez-le à l'eau claire légèrement humidifiée afin d'enlever tous les résidus de nettoyant et de saleté et ensuite, laissez sécher soigneusement. Si un rafraîchissement ne reproduit plus l'apparence souhaitée, le nettoyage intensif du sol devient nécessaire.

## **Note importante**

Dans les deux cas suivants, il y a risque d'infiltration d'humidité dans les jointures juxtaposées des éléments du revêtement. Par conséquent, évitez le nettoyage trop mouillé, les flaques et l'humidité stagnantes. Le risque peut être réduit, en vaporisant régulièrement le produit de nettoyage avec un vaporisateur à pompe de pression ou autre et l'utilisation d'une machine de nettoyage adaptée. L'enlèvement de la pellicule de protection ainsi que le nettoyage méticuleux avant la mise en place de la première pellicule amène une humidité élevée lors du choix de traitement de la maintenance. Dans chaque cas, prenez donc le risque en compte.

La présente notice contient les recommandations pour la préservation de la qualité du revêtement en tenant compte des conditions spécifiques correspondant à chaque type de bâtiment. En transmettant la présente notice à son donneur d'ordre, le poseur d'un nouveau revêtement de sol satisfait aux exigences de la norme allemande DIN 18 365.