

Etais métalliques peints

Manchon de réglage en acier soudé ou fonte

Colisage par 50 pièces



**Coulisse
ø 49 x 1,8
mm**

**clavette
imperdable
ø 12 mm**

**ø fût
56 x 1,8
mm**

**Platine
110 x 110
x 4 mm**



Manchon de réglage en acier soudé



Manchon de réglage en fonte

Tableau des charges admissibles

Réf. manchon Acier	Gencod	Réf. manchon Fonte	Gencod	Longueurs (en m)		Poids (kg)	Charges en daN selon hauteur en m, Coefficient de sécurité ≥ 2,5													
				Fermé	Deployé		0,60	0,90	1,00	1,20	1,60	2,00	2,50	2,90	3,50	4,00	4,50	5,00		
EAP01	3520290120105	EFP01	3520290121102	0,60	0,90	4,5 / 5	1200	1200												
EAP02	3520290120204	EFP02	3520290121201	0,75	1,20	5,5 / 6		1200	1200	1200										
EAP03	3520290120303	EFP03	3520290121300	1,00	1,75	6,5 / 7				1200	1200	1200								
EAP04	3520290120402	EFP04	3520290121409	1,60	2,90	10/10,5						1200	1200	1100	1100					
EAP05	3520290120501	EFP05	3520290121508	2,00	3,50	11,1/11,6							1200	1200	1000	800				
EAP95	3520290120600	EFP95	3520290121805	2,20	4,00	12,3/12,8								1200	1200	900	600			
EAP06	3700018170067	EFP06	3520290121607	2,50	4,50	13,9/14,4									1200	1100	800	600	400	
EAP07	3520290120808	EFP07	3520290121706	2,80	5,00	15,2/15,7										1200	1 000	700	500	300