


SÉCHAGE
(20°C / 65% HR)



Recouvrable

MATÉRIEL
D'APPLICATION



5L



GRUPE V33
BP1 - 39210 DOMBLANS
SERVICE TECHNIQUE
03 84 35 01 11
WWW.CECIL.FR

NETTOYAGE



IEY

CONDITIONS
D'APPLICATION



RENDEMENT
5 M²/L
EN 1 COUCHE



FABRIQUÉ EN FRANCE
50565188 - EMB 391 99B

SX600



PRIMAIRE ANTI-GRISAILLEMENT

AVANT FINITION

RENFORCE
L'EFFICACITÉ ANTI-UV
DES SATURATEURS

PERMET AU BOIS
DE CONSERVER
UNE TEINTE HOMOGENE

TOTALEMENT INCOLORE

AVEC SX600
ET SATURATEUR



SANS
PROTECTION



CONSEIL PRO

Pour une protection Anti-UV efficace, le primaire SX600 doit être recouvert d'une finition.

PRECAUTIONS D'EMPLOI



ATTENTION H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. **P101** : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102** : Tenir hors de portée des enfants. **P271** : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Refermez l'emballage après usage.

CRAINT LE GEL
Valeur limite EU pour ce produit (Cat A/h) : 30 g/L (2010). Ce produit contient max 4 g/l COV.

ATTENTION : Risque d'autocombustion. Mouiller à l'eau les textiles et outils souillés par le produit et les éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr

HALB 305029


FAMILLE



SEGMENT



PRODUIT



CECIL PRO, marque de la division professionnelle du groupe V33 s'engage à vous proposer des produits performants et de haute qualité environnementale.

Pour cela, CECIL PRO s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie et sur une usine ISO 9001 et ISO 14001 qui maîtrise à 100 % ses rejets dans l'environnement.

MODE D'EMPLOI

PRÊT À L'EMPLOI
L'ASPECT AMBRÉ EN POT DISPARAIT LORS DU SÉCHAGE

Appliquer entre 10°C et 30°C, hors intempéries et hors courant d'air.

PRÉPARATION DES BOIS

Les bois doivent être propres et secs.

Si les bois sont grisailés, les dégriser avec le dégriseur AX Net, si ils sont encrassés, les nettoyer à l'aide de l'AX Clean. Attendre 48h avant d'appliquer une finition.

Sur bois anciennement lasurés ou peints, poncer ou décaper à l'aide d'un décapant CECIL PRO.

- Les bois autoclavés neufs doivent être brossés et exposés aux intempéries pour éliminer les résurgences de sels.
- Les bois exotiques et bois durs neufs doivent être exposés quelques mois aux intempéries pour permettre l'ouverture des pores du bois.
- Bois neufs ou remis à neufs, les essences non durables doivent être traitées préventivement contre insectes et champignons à l'aide du traitement MULTI-USAGES TX203. En terrasse, les bois doivent

PRIMAIRE ANTI-GRISAILLEMENT

AVANT FINITION

APPLICATION

Appliquer deux couches de primaire SX600 par badigeonnage ou pulvérisation en insistant sur les "bois de bout" et les zones d'assemblage. Le bois devra être recouvert d'une finition : saturateur SX835 ou lasure en phase aqueuse. Attention, l'anti UV présent dans le SX600 ralentit légèrement les temps de séchage des finitions. Ne pas utiliser avec le saturateur SX620 ou SX725.

FONCTIONS

SX600 est un **primaire qui agit sur les causes du grisaillement des bois extérieurs en situation verticale** : bardages, maisons bois ...
Il constitue la première étape du système SATURATEUR BARDAGE CECIL PRO.
Il s'utilise sur **toutes les essences de bois** résineux, feuillus ou tropicaux et est spécifiquement adapté aux essences nobles utilisées pour les maisons bois : Mélèze, Red cedar, Douglas.
Ses **agents antioxydants**, évitent l'oxydation de la lignine du bois par les UV, renforçant ainsi l'efficacité anti-UV du saturateur BARDAGES SX835.
Sa **formule fluide** permet une meilleure pénétration dans le bois pour une protection en profondeur.
Formulé en phase aqueuse pour un confort d'application inégalé. Il ne **modifie pas l'aspect du bois**.
Le primaire SX600 est **l'étape indispensable avant le saturateur SX835** pour éviter le grisaillement des bardages et le vieillissement prématuré des bois extérieurs.
Il permet de diminuer fortement la fréquence d'entretien

CARACTÉRISTIQUES

CONSULTER LA NOTICE TECHNIQUE
Aspect en pot : ambré
Viscosité : fluide

50565188 - EMB 391 99B