

BATIFIBRE

SN4

Créé et fabriqué en France



Le drain des fondations avec pose **SANS GRAVIER**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|----------------------------|---|
| Domaine d'application | Drainage des fondations sans apport de gravier ni géotextile Pose manuelle |
| Drain support | BATIDRAIN SN4 |
| Type d'enrobage | Fibre polypropylène vierge |
| Norme en référence | Conforme à l'Atec 17.2/16-317_V3 |
| Ouverture NF EN ISO 12 956 | 300µm ± 30% (voie humide) |
| Conditionnement | Barre avec un manchon |

CONDITIONNEMENT

| | Diamètre (mm) | Longueur barre (m) | Nb de barres par palette | Longueur par palette | Référence |
|---|---------------|--------------------|--------------------------|----------------------|------------|
| Conditionnement horizontal avec cadre en bois et bâche de protection anti-UV 12mois | 90 ± 2,5mm | 2,5 ± 1% | 90 U | 225 ml | DB09002524 |
| Palet'box (PLV + protection anti-UV 12 mois) | 90 ± 2,5mm | 2,0 ± 1% | 100 U | 200 ml | PB02BF44FR |



VERSION 09/2020 – SUPPRIME ET REMPLACE TOUTES LES FICHES TECHNIQUES DU BATIFIBRE-SN4 PRÉCÉDENTES



L'application, l'utilisation et/ou la transformation des produits échappent à notre responsabilité de contrôle et, en conséquence ne peuvent engager la responsabilité de la société A.T.E., mais celle de l'utilisateur et/ou celle du transformateur.