

WD-40**SPECIALIST™**

LUBRIFIANT AU SILICONE FORMULE PROPRE

Le Lubrifiant au Silicone WD-40 Specialist™ bénéficie d'une formule n'attirant pas les salissures et dotée d'excellentes propriétés lubrifiantes pour permettre le mouvement des pièces. Il assure à la fois une isolation contre l'humidité et une protection anticorrosion après un séchage rapide. Sa formule est compatible sur tous les métaux, plastiques, caoutchoucs et bois. Elle évite les frictions et le grippage des pièces mobiles avec de hautes performances en cas de fortes pressions. Le Lubrifiant au Silicone WD-40 Specialist™ résiste à des températures pouvant aller jusqu'à 200°C.

RECOMMANDÉ POUR :

Courroies · Paliers · Liens · Outillage · Glissières · Valves · Portes et charnières · Treuils · Poulies · Etc.

INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES :

Apparence	liquide clair
Odeur	citron
Densité relative (liquide)	0.79 – 0.80
Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172)	cicatriciel profond de 0.68 mm
Propriétés extrême pression (ASTM D-3233)	370 kg
Températures d'utilisation	-35°C à +200°C
Hydro-solubilité	non miscible
Enregistrement NSF	Catégorie H2, n°145374

NSF

PRODUIT CLASSÉ EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE SELON LA LEGISLATION EN VIGUEUR, LIRE LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI AVANT UTILISATION.

Fiche de données de sécurité téléchargeable sur le site www.wd40.fr