

Monospace 35 Revêtu Kraft

- Panneau semi-rigide en laine de verre, à dérouler revêtu d'un surfaçage en kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face.

- > **Avantages**
- > **Domaine d'application**
- > **Caractéristiques**
- > **Références conditionnement et disponibilité**
- > **Documents techniques**

AVANTAGES



- + Performances thermo-acoustiques
- + Calfeutrement et élasticité
- + Pose rapide
- + Bonne tenue mécanique
- + Solution économique de l'isolation des murs

DOMAINE D'APPLICATION

Isolation des murs par l'intérieur

- + Isolation des murs par l'intérieur sous ossature métallique

Isolation des murs maçonnés

- + Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée

CARACTÉRISTIQUES



Santé: Les laines minérales sont exonérées du classement cancérogène (Directive Européenne 97/69/CE) et sont garanties par la certification EUCEB



Isolant thermique certifié (A) 05/018/408

Caractéristiques	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	?D	0,035	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T2	
Réaction au feu	Euroclasse	F	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24 h

RÉFÉRENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITÉ

Réf.	RD	Epaisseur	Longueur	Largeur	pnx/col	cols/pal	m2/col	pnx/pal	m2/pal	Dispo.
Isover	m²K/W	mm	m	m						
73958	5.4	190	1,35	0,6	6	16	4,86	96	77,8	C
73501	2.85	100	5,4	0,6	2	30	6,48	60	194,4	A
73503	2.4	85	5,4	0,6	2	30	6,48	60	194,4	A
73505	2.1	75	8,1	0,6	2	30	9,72	60	291,6	A
73509	1.25	45	13,5	0,6	2	30	16,2	60	486	A

Réf.	RD	Epaisseur	Longueur	Largeur	rlx/pal	m2/rlx	m2/pal	Dispo.
Isover	m²K/W	mm	m	m				
74003	3.4	120	5,4	1,2	24	6,5	155,5	A
65373	3.4	120	5,4	1,2	30	6,5	194,4	A
73500	2.85	100	5,4	1,2	30	6,5	194,4	A
73502	2.4	85	5,4	1,2	30	6,5	194,4	A
73504	2.1	75	8,1	1,2	30	9,7	291,6	A
73508	1.25	45	13,5	1,2	30	16,2	486	A

Disponibilité :

- + A, produit disponible sur stock.
- + B, produit disponible sur fabrication.
- + C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement :

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

DOCUMENT

- + Document [MONOSPACE 35 100 - FDES 2009](#)
- + Document [MONOSPACE 35 160 - FDES 2009](#)
- + Document [MONOSPACE 35 200 - FDES 2009](#)
- + Document [Monospace 35 revêtu Kraft - DOP 0001-13](#)