

## SUSPENTES AVEC LANGUETTE RABBATABLE

24 cm - 30 cm - 40 cm - 48 cm



### DOMAINES D'UTILISATION

- ▶ La suspente sert à la réalisation de plafonds suspendus en plaques de plâtre sous support bois en assurant la tenue entre le support et la fourrure.
- ▶ Le plafond est constitué de plaques de plâtre vissées sur une ossature réalisée à partir de profilés et de suspentes métalliques. Cet ensemble doit résister au poids propre du plafond (plaques et ossature) et de l'isolant.

### CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Longueur : 24 cm / 30 cm / 40 cm / 48 cm selon modèle.
- ▶ Épaisseur : 0,80 mm.
- ▶ Languette rabattable 60 mm pour maintien de l'isolant.
- ▶ Nombre de suspentes : 1,8 à 2,7 au m<sup>2</sup> selon le type de pose ou charge.
- ▶ La distance entre les suspentes est de 120 cm maximum.
- ▶ CE selon la norme NF EN 13964. Conforme au DTU 25.41.
- ▶ Les résultats d'essais de traction sont supérieurs à la réglementation (rapport d'essai disponible sur demande).

Selon le DTU 25.41, la charge de service couple fourrure/suspente doit être au minimum de 25daN avec un coefficient de 3 pour la charge de rupture.

### MISE EN ŒUVRE

- ▶ À fixer avec deux vis.
- ▶ La mise en œuvre (portée et entraxe) doit respecter les règles définies par le DTU 25.41.

# SUSPENTES AVEC LANGUETTE RABATTABLE

24 cm - 30 cm - 40 cm - 48 cm

## CONDITIONNEMENT

- ▶ Boîtes de 50 pièces.
- ▶ 200 boîtes par palette.
- ▶ 10 000 pièces par palette.

## RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

## LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Longueur (cm)	Nombre de pièces / boîte
3491290035907	579015-01	SUSPENTE AVEC LANGUETTE RABATTABLE GYPSO	24	50
3491290035914	579012-01	SUSPENTE AVEC LANGUETTE RABATTABLE GYPSO	30	50
3491290035921	579016-01	SUSPENTE AVEC LANGUETTE RABATTABLE GYPSO	40	50
3491290094737	191325-01	SUSPENTE AVEC LANGUETTE RABATTABLE GYPSO	48	50