

# Triso Hybrid<sup>3</sup>

## FICHE TECHNIQUE



### DIMENSIONS

Surface : 16 m<sup>2</sup>  
 Largeur : 1,6 m\*  
 Longueur : 10 m  
 Masse surfacique : 650 g / m<sup>2</sup> (+/- 5%)  
 Épaisseur : 45 mm (+/- 9)

### RÉSISTANCE THERMIQUE NF EN 16012

R AVEC 2 LAMES D'AIR **R = 4,05 m<sup>2</sup>.K/W**

R INTRINSÈQUE **R = 2,75 m<sup>2</sup>.K/W**

Emissivité des films externes 0,05 / 0,05

\* dont 0,1 m de languette débordante adhésive

### CARACTÉRISTIQUES DÉCLARÉES

#### FEUILLE PLASTIQUE ET ÉLASTOMÈRE UTILISÉE COMME PARE-VAPEUR (TYPE A)

Caractéristiques essentielles		
Étanchéité à l'eau	Étanche à 2 kPa	EN 13984 : 2013
Transmission de la vapeur d'eau	Sd > 200 m	
Résistance au cisaillement des joints	> 40 N / 50 mm	
Réaction au feu	LPD	
Substances dangereuses	Aucune	
Résistance en traction		
Force de traction maximale sens longitudinal	> 400 N / 50 mm	EN 13984 : 2013
Force de traction maximale sens transversal	> 250 N / 50 mm	
Allongement sens longitudinal	> 15%	
Allongement sens transversal	> 5%	
Résistance à la déchirure au clou		
Sens longitudinal	> 225 N	EN 13984 : 2013
Sens transversal	> 225 N	
Durabilité		
Durabilité après vieillissement	Essai réussi	EN 13984 : 2013

Déclaration de la performance (DOP) complète disponible sur [www.actis-isolation.com](http://www.actis-isolation.com)

### CONDITIONNEMENT

Unité de vente	EAN	Code article	Poids net unité de vente
Palette de 24 rouleaux	3570432248846	81022R	230 kg
Rouleau de 16 m <sup>2</sup>	3570432248839	Non commercialisé à l'unité	

### ACCESSOIRES INDISPENSABLES

Désignation	Unité de vente	EAN	Code article	Largeur	Longueur
Adhésif TAPE-J	Carton de 6 rouleaux	13506150384136	NN031	100 mm	20 m
Cutter spécial ACTIS	Carton de 5 cutters	4002632950476	NU004		
Lames de rechange pour cutter	Boîte de 10 lames	3570431250161	NU005		