

Lutèce® Express 25kg



Plâtre polyvalent pour reboucher, sceller et petits travaux divers

LES + PRODUIT

- + 2 fonctions : rebouchage, scellage
- + Idéal pour le SAV et fin de chantiers

DESTINATION

- + **Destination :** Murs, Plafonds et cloisons
- + **Usage :** Reboucher, Sceller et travaux divers

DESCRIPTION

- + Spécificité du produit : Manuel traditionnel
- + Teinte ou couleur parement SDC : Blanc
- + Type d'application : Manuel
- + Usage : Reboucher, Sceller

PERFORMANCES

- + Réaction au feu : M0
- + Réaction au feu (classe CE) : A1

MISE EN OEUVRE

- + Délai minimum avant finition : Rebouchage : dès que le plâtre est pris
- + Durée d'utilisation (txt) : env. 15 min

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Dureté, en shore C : > 45 Shore C
- + Taux de gâchage : De 15 à 25 kg d'eau pour un sac de 25 kg
- + Granulométrie : Fin
- + Type de plâtre : B1/20/2 Plâtre de construction

RÉFÉRENCES

- + N° DTU : 25.1
- + Norme : CE, CE
- + Norme européenne : EN 13279-1
- + N° DOP : PEM001

STOCKAGE/LOGISTIQUE

- + Durée de garantie : 6 mois

DÉTAIL ARTICLES

Libellé Article	Conditionnement	EAN UL
Lutèce® Express 25kg 63s	palette de 63 sacs	3496252010671

