

Lutèce® Projection 33X 33kg

Plâtre projeté Allégé monocouche pour l'enduisage intérieur



- + Destination : **Enduire**
- + Usage : **Murs et plafonds**

Description

- + Spécificité du produit : **Projeté allégé**
- + Teinte ou couleur parement SDC : **Blanc**
- + Usage : **Enduire**

Performances

- + Réaction au feu : **M0**
- + Réaction au feu (classe CE) : **A1**

Mise en oeuvre

- + Consommation moyenne par cm d'épaisseur : **8.6 Kg/m2**
- + Délai minimum avant finition : **en moyenne 2 semaines**
- + Durée d'utilisation (txt) : **2h45**
- + Epaisseur mini d'application : **8 mm**
- + Epaisseur moyenne d'application : **10 mm**
- + Temps d'application : **60**
- + Temps de dressage : **60**
- + Temps de finition : **45**

Caractéristiques techniques

- + Dureté, en shore C : **> 65**
- + Type de finition : **lissée**
- + Taux de gâchage : **à consistance**
- + Granulométrie : **Fin**

Références

- + N° DTU : **25-1 (NF P 71-201)**
- + Norme : **CE**

Stockage/Logistique

- + Durée de garantie : **4 mois**

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Poids moyen
Lutèce® Projection 33X 33Kg	palette de 45	3496252000146	33 kg
45s	sacs		

