



JOINT SOUPLE



PERFORMANCES

• Mortier joint souple (de 4 à 15 mm de largeur) pour carrelage, dallage et pierre naturelle de tous formats, en murs et sols intérieurs et extérieurs. Produit particulièrement recommandé pour le jointoiment en sols chauffants et en extérieur (façades, terrasses).

CONSOMMATION

• 0,3 à 1 kg /m²² selon format et épaisseur des carreaux, ainsi que de la largeur du joint.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Préparer les fonds de joints en éliminant les remontées de colles.
- Humidifier les fonds de joints si nécessaires (chaleur, vent fort, carreaux poreux) quelques heures avant le jointoiment.

PRÉPARATION DU PRODUIT

- Mélanger un sac de JOINT SOUPLE EDILIS avec 2,8 à 3,2 litres d'eau propre jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
- Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau avant mise en oeuvre.
- Le mortier colle ainsi obtenu est utilisable pendant 2 heures maximum.

MISE EN OEUVRE

- Appliquer JOINT SOUPLE EDILIS à l'aide d'une taloche à joint ou une spatule caoutchouc.
- Enlever l'excédent de mortier avec le même outil en raclant la surface des carreaux. Pour cette opération, travaillez en diagonale par rapport au sens de pose des carreaux (afin de ne pas creuser les joints).
- Dès le début de prise du joint, le nettoyage des carreaux et la finition des joints se réalisent à l'aide d'une éponge humide, rincée régulièrement.
- L'ouverture au passage piétonnier peut intervenir 24h après la réalisation des joints.

RECOMMANDATIONS

- Éviter le jointoiment en plein soleil ou aux heures les plus chaudes.
- Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.

STOCKAGE

- 12 mois à compter de la date portée sur l'emballage, à l'abri de l'humidité, dans son emballage d'origine.





JOINT SOUPLE

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque EDILIS décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée du produit ou de circonstances imprévues dans la mise en oeuvre du produit.

LA GAMME EDILIS

Gencod	Code	Désignation article	Contenance (Kg)	Couleur
3491290027414	11865	Joint Souple	20	Gris